

2D Bluetooth сканер NLS-NVH220-BT



1D и 2D



DPM



Светодиодный
прицел



Bluetooth 5.0



2900mAh



IP64



Падение с
высоты 1,8 м



Двойной
интерфейс



NSet



Характеристики

Высокопроизводительное сканирование DPM.

NVH220 отличается исключительной способностью декодировать штрих-коды DPM, в том числе выполненные методами лазерной маркировки деталей и точечной техники. Благодаря двухъядерной параллельной обработке и улучшенной вычислительной мощности, NVH220 значительно повышает скорость захвата, распознавания и декодирования штрих-кодов, обеспечивая быстрый и точный результат.

Высокая долговечность в сложных условиях.

NVH220 имеет прочную конструкцию, способную выдерживать самые тяжелые условия эксплуатации. Высокая степень защиты от ударов и герметичный корпус IP64 позволяют этому сканеру работать надежно даже при воздействии пыли, воды и многократных падениях с высоты.

Максимальная мобильность.

Сканер NVH220 BT оснащен модулем Bluetooth 5.0 и поддерживает сверхбыструю беспроводную связь с другими устройствами. Сильный сигнал и надежное соединение в радиусе до 150 метров обеспечивают комфортную работу в течение всего дня без потери связи.

Улучшенная подсветка и функциональность искусственного интеллекта.

NVH220 имеет различные варианты подсветки: прямое белое и красное освещение, а также бестеневое синее кольцевое освещение, которые позволяют NVH220 легко сканировать даже самые сложные штрих-коды, нанесенные на изделия из различных материалов (отражающие поверхности), форм (изогнутые поверхности), фонов (от низкой до высокой контрастности) и цветов штрих-кода. Благодаря возможностям искусственного интеллекта, NVH220 превосходно справляется с обнаружением и реконструкцией штрих-кодов.

Интеллектуальное обучение.

NVH220 обладает способностью к интеллектуальному обучению, что позволяет автоматически настраивать параметры на основе предыдущих сценариев сканирования, обеспечивая оптимальную производительность и адаптируемость. Использование трех цветов подсветки и интеллектуальной регулировки освещения позволяет NVH220 автоматически подбирать различные варианты, чтобы найти оптимальную комбинацию для сканирования. После успешного считывания сканер запоминает последнюю настройку, обеспечивая высокую скорость при последующем сканировании кодов.

Предлагаемые области применения

Складское хранение Логистика Производство Промышленность Медицина

Bluetooth сканер NLS-NVH220-BT Технические данные

Считывание данных		
Разрешение сканера		1280 x 800 CMOS
Подсветка		Прямой: белый и красный LED; Диффузный: синее кольцо LED
Прицел		LED 532 nm
Типы считываемых кодов	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code128, Code93, Code11, COOP25, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-6, ITF-14, AIM128, ISBT128, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Standard 2 из 5, Matrix 2 из 5, MSI Plessey, Code 39, Plessey, Deutsche 14, Deutsche 12
	2D	PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro QR
Плотность читаемого кода		≥3 мил
Расстояние считывания	EAN13 (13 мил)	35-160 мм
	Code 39 (5 мил)	40-100 мм
	Data Matrix (10 мил)	0-125 мм
	QR Code (20 мил)	20-180 мм
Угол сканирования		Наклон по вертикали: ±50°, Наклон по горизонтали: ±50°, Поворот: 360°
Поле обзора		41° по горизонтали, 31° по вертикали
Минимальный контраст печати		≥20%
Физические характеристики		
Аккумулятор		Литий-ионный аккумулятор, 2900 мАч
Размеры (мм)		Сканер: 68(W) × 105(D) × 169(H) мм; Подставка: 103(W) × 127(D) × 83(H) мм
Ожидаемый срок службы батареи		≥20 часов непрерывной работы, до 60 000 сканирований на одной зарядке
Ожидаемое время зарядки		≤2.5 часов
Входное напряжение		5В пост. тока ± 5 %
Интерфейсы		USB, RS232, PS/2
Уведомления		Звуковой сигнал, светодиодный индикатор, вибрация
Вес		Сканер: 220 г; Подставка: 230 г
Беспроводная связь		
Радиотехнология		Bluetooth 5.0
Расстояние беспроводной работы (макс.)		≥150 м (на открытом пространстве)
Режимы связи		Синхронный, асинхронный и пакетный режимы
Условия окружающей среды		
Рабочая температура		От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F)
Температура хранения		От -40 °C до 70 °C (от -40°F до 158°F)
Влажность		5% ~ 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)		±8 кВ (контактный разряд); ±16 кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к падениям		Сканер: 1,8 м; Подставка: 1,2 м
Рейтинг IP		Сканер: IP64; Подставка: IP42
Аксессуары		
Стандарт		Подставка для зарядки, Аккумулятор, Кабель USB
Дополнительная опция		Аккумулятор

*технические характеристики могут быть изменены без дополнительных уведомлений.



Newland AIDC
www.newland-ru.com

Newland, Россия
Адрес: 115114, улица Летниковская 4с5, Москва
Телефон: +7(495)120-23-85
Почтовый ящик: marketing@nlscan.com