

2D Встраиваемый сканер

NLS-FM60



1D и 2D



CMOS



Двойной
интерфейс



IP52



EasySet



Характеристики

Превосходное качество сканирования.

Благодаря технологии Newland **uimg**® сканер считывает как одномерные, так и двумерные штрих-коды, включая повреждённые коды и двумерные коды высокой плотности, применяемые для маркировки алкогольной, табачной и фармацевтической продукции.

Высокая устойчивость к движению.

FM60 может считывать коды, движущиеся со скоростью 2 метра в секунду, что значительно повышает скорость обработки корзины товаров.

Широкий угол обзора.

Благодаря широкому углу обзора, сканер мгновенно считывает штрих-код, как только товар оказывается рядом с окном сканирования. Дополнительным преимуществом является то, что пользователю не требуется высокая точность нацеливания для успешного сканирования кода.

Несколько индикаторов состояния.

6 различных индикаторов отображают текущее состояние сканера: декодирование, конфигурация, обмен данными и сбой.

Предлагаемые области применения

Розничные продажи/ Ритейл

Встраиваемый сканер NLS-FM60 Технические данные

Считывание данных		
Разрешение сканера		1280x800 CMOS
Подсветка		Белая светодиодная подсветка
Типы считываемых кодов	1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 из 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS)
	2D	PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix
Плотность читаемого кода		≥4 мил (1D)
Расстояние считывания	EAN13 (13 мил)	0-150 мм
	QR Code(15 мил)	0-100 мм
Минимальный контраст печати		25% (Code128 10 мил)
Угол сканирования		Наклон по вертикали: ±55°, Наклон по горизонтали: ±50°, Поворот: 360°
Поле обзора		65,6° по горизонтали, 44,6° по вертикали
Физические характеристики		
5В постоянного тока в режиме эксплуатации		275 мА (стандарт), 407 мА (макс.)
Размеры (мм)		114 x 46 x 94 мм
Входное напряжение		5В пост. тока ± 5 %
Интерфейсы		USB, RS232
Уведомления		Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
Вес		145 г
Условия окружающей среды		
Рабочая температура		От -20 °C до 50 °C (от -4 °F до 122 °F)
Температура хранения		От -40 °C до 70 °C (от -40°F до 158°F)
Влажность		5% ~ 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)		±8 кВ (контактный разряд); ±15 кВ (воздушный разряд)
Рейтинг IP		IP52
Аксессуары		
Стандарт		Кабель USB
Дополнительная опция		Кабель RS232

*технические характеристики могут быть изменены без дополнительных уведомлений.