

2D Презентационный сканер

NLS-FR27



1D и 2D



Мобильное
считывание



USB



IP42



Падение с
высоты 1,5 м



EasySet



Характеристики

Возможность самостоятельного сканирования с экрана в высоком качестве.

Модель FR27 предназначена прежде всего для выполнения простого процесса самостоятельного сканирования с экрана телефона клиента. Чрезвычайно широкое поле обзора обеспечивает легкое сканирование даже самых больших кодов на самых больших экранах телефонов.

Компактный и стильный.

За небольшой и элегантной конструкцией сканера FR27 кроется мощный функционал. Модель не только занимает мало места, но и отличается великолепным дизайном. Сканер имеет гладкую и простую поверхность, которая хорошо сочетается с любым дизайном столешниц — от бутика до кафе.

Различные варианты монтажа.

Принимая во внимание то, что модель FR27 подходит для работы в системах управления доступом, а также в режиме терминала, ее корпус выполнен с учетом возможности регулировки положения кабеля для вертикального или горизонтального монтажа устройства. Сканер также оснащен точками крепления с резьбой для вертикальной установки.

Быстрое сканирование с исключительной устойчивостью к движению.

Это позволяет использовать устройство в тех областях применения, где скорость сканирования штрих-кодов в движении крайне важна. Благодаря повышенной скорости работы сканер FR27 помогает избежать длинных очередей: клиенты смогут самостоятельно сканировать товары, а кассиры — быстро считывать содержимое корзины.

Четкая визуальная индикация.

Сканер FR27 использует подсветку с мягким белым светом при сканировании штрих-кодов, а также белый фон для проецирования зеленого светодиода, который служит для индикации удачного считывания. Визуальные индикаторы, указывающие на успешно проведенное сканирование при самообслуживании, играют невероятно важную роль для клиентов.

Предлагаемые области применения

Ритейл Гостиницы Индустрия Развлечений Здравоохранение

Презентационный сканер NLS-FR27 Технические данные

Считывание данных		
Разрешение сканера		640x480 CMOS
Подсветка		Белая светодиодная подсветка
Типы считываемых кодов	1D	Code 11, Code 128, Code 39, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 из 5, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS), и т.п.
	2D	QR Code, Micro QR Code, PDF 417, Micro PDF 417, Data Matrix, Aztec, Maxicode, GM Code, Chinese Sensible Code, Code One.
Плотность читаемого кода		≥5 мил (1D)
Расстояние считывания	EAN13 (13 мил)	20-105 мм
	PDF417 (6,7 мил)	30-40 мм
	Data Matrix (10 мил)	30-45 мм
	QR Code(15 мил)	0-85 мм
Минимальный контраст печати		20%
Угол сканирования		Наклон по вертикали: ±75°, Наклон по горизонтали: ±75°, Поворот: 360°
Устойчивость движению		2,7 м/с
Поле обзора		68° по горизонтали, 51° по вертикали
Физические характеристики		
5В постоянного тока в режиме эксплуатации		140 мА (стандарт)
Размеры (L×W×H)		66,3 x 76,3 x 38 мм
Входное напряжение		5В пост. тока ± 5 %
Интерфейсы		USB
Уведомления		Звуковой сигнал, трёхцветный светодиодный индикатор
Вес		120 г
Условия окружающей среды		
Рабочая температура		От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения		От -40 °C до 70 °C (от -40°F до 158°F)
Влажность		5% ~ 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)		±8 кВ (контактный разряд); ±12 кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к падениям		1,5 м
Рейтинг IP		IP42

*технические характеристики могут быть изменены без дополнительных уведомлений.

